

### **78-2028 Multi rampe Pulverlakeret finish Tekniske data:**

Beregnet for	Oplægning på glat kørebanelift ifm. 4hjulsudmåling
Antal ramper	2stk for 2stk bag.
Forreste rampe:	
H x B x L	24 x 450 x 1200mm.
Vægt	Ca. 16,75kg.
Materiale	Højstyrkestål både for og bagrampe
Opkørsel (for og bag)	200mm
Rullekompenseringslængde	Ca. 15° frem og 45° tilbage fra center v.255/40R19
Drejeskive type	Ø 370mm Selvcentrerende.
Drejeskive bevægelighed	30mm totalt 15mm fra centreret
Største hjulbredde	295mm.
Front connector	Kun på forreste rampe
Bageste rampe:	
H x B x L	24 x 450 x 1400mm.
Vægt	Ca. 24,5kg.
Håndtags højde på indersiden	50mm.
Glideplade type	920 x 360mm Selvcentrerende.
Glideplade bevægelighed	2,5° totalt 1,25° højre/venstre. Længderetning 15mm frem og tilbage
Største hjulbredde	295mm.
Tilladt vægt	4 Ton total 1 Ton pr. Rampe

- Dette rampesæt leveres med 2stk. drejeskiver forrest og 2stk. glideplader bagest.
- For hurtigere oplægning og indstilling er både drejeskiver og glideplader selvcentrerende.
- Monteret med sikringsplader på forreste ramper som forhindrer vognen i at køre ud over forenden af rampen.
- De forreste ramper er med Front connector som muliggør montering af J.B. extensions for fælgkast op til 40° frem (v.255/40R19)
- Til denne rampetype medfølger der et oplægningskit kaldet "Quick placering" som gør oplægning hurtigere.  
Quick placering er forberedt for 2 klasser: "mini" og "mellem" klasse, men kan udvides med en "øvre klasse".
- Ramperne leveres som standard i RAL 9005 sort men valgfri RAL farve kan tilkøbes
- Af tekniske hensyn leveres drejeskiver og glideplader altid i forniklet finish. Blå Chrome som standard men gul Chrome m. lak kan tilkøbes.
- Denne type ramper er tilpasset vores ERGO vogn som giver hurtigere og mere ergonomisk transport og oplægning af ramperne.



- Der medfølger brugermanual, stopklods til hjul og smørekande til kugleruller.