

78-1028 Standard rampe Pulverlakeret finish Tekniske data:

Beregnet for	Oplægning på glat kørebanelift ifm. 4hjulsudmåling.
Antal ramper	4stk. ens.
H x B x L	24 x 450 x 1200mm.
Længde på opkørsel	200mm.
Rullekompenserings længde	Ca. 15° frem og 90° bagud v. Eks. 255/40R19
Vægt	Ca.16,75kg.
Materiale	Højstyrkestål.
Drejeskive type	Ø370mm Selvcentrerende og låsbare.
Drejeskive bevægelighed	30mm totalt 15mm fra centreret.
Front connector	For og bag
Største hjulbredde	295mm.
Tilladt vægt	4 Ton total 1 Ton pr. rampe.

- Dette standardrampesæt leveres med 4stk. drejeskiver.
- Drejeskiverne er selvcentrerende for hurtigere indstilling.
- Ramperne leveres med sikringsplade som forhindrer vognen i at køre ud over forenden af rampen.
- Disse ramper kan vha. Front connector monteres med J.B. extensions som muliggør fælgkast op til 40° frem. (v.255/40R19)
- Ønsker man at kunne køre op eller ned af liften uden at fjerne ramperne kan der tilkøbes overkørselsramper som let monteres med Front connector på de bageste ramper.
- Ramperne leveres som standard i RAL 9005 sort med drejeskive i blå Chrome men valgfri RAL farve kan tilkøbes.
- Af tekniske hensyn leveres drejeskiver altid i forniklet finish. Blå Chrome som standard men gul Chrome m. Lak kan tilkøbes.
- Denne type ramper er tilpasset vores ERGO vogn som giver hurtigere og mere ergonomisk transport og oplægning af ramperne.
- Der medfølger Brugermanual, stopklods til hjul og smørekande til kugleruller.