

**78-3028 Kort rampe Forniklet finish Tekniske Data:**

Beregnet for	Oplægning på glat kørebanelift ifm. 4hjulsudmåling.
Antal ramper	4stk. ens
H x B x L	24 x 450 x 1100mm
Længde på opkørsel	200mm
Rullekompenseringslængde	Ca. 15° frem og 80° tilbage fra center v.255/40R19
Vægt	Ca.15,5kg
Materiale	Højstyrkestål
Drejeskive type	Ø 370mm Selvcentrerende og låsbare
Drejeskive bevægelighed	30mm totalt 15mm fra centreret
Største hjulbredde	295mm
Tilladt vægt	4 Ton total 1 Ton pr. rampe

- Dette korte rampesæt levers med 4stk drejeskiver.
- Drejeskiverne er selvcentrerende for hurtigere indstilling.
- Ramperne leveres med sikringsplade som forhindrer vognen i at køre ud over forenden af rampen.
- Adskiller sig ved en kortere længde på 100mm i forhold til standardrampen.
- Disse ramper kan med fordel bruges på korte lifte.
- De kan vha. Front Connector monteres med J.B. Extensions så man kan foretage fælgkast op til 40° frem (v.255/40R19)
- Som med standardrampen kan man tilkøbe overkørselsrampe som monteres vha. Front connector så der er mulighed for at køre op eller ned af liften uden at fjerne ramperne.
- Ramperne leveres som standard i gul Chrome med lak men kan også leveres i blå Chrome.
- Denne type ramper er tilpasset vores ERGO vogn som giver hurtigere og mere ergonomisk transport og oplægning af ramperne.
- Der medfølger brugermanual, stopklods til hjul og smørekande til kugleruller.